

POMEAS标准远心镜头系列

VP-LTC1-85

产品优势

- 支持200万或者以下的相机;
- 低畸变，高远心度，高景深，更适合高精度定位和测量;
- 全部采用物方远心设计;
- 支持2/3"相机;
- 标准C接口;



最大Sensor尺寸 2/3"	放大倍率 1.0X	工作距离 85mm	分辨率 8.39μm	接口 C型接口
--------------------	--------------	--------------	---------------	------------

VP-LTC1-85标准远心镜头参数表

型号		VP-LTC1-85
放大倍率		1.0X
对象大小	1/4"	3.2mm×2.4mm
	1/3"	4.8mm×3.6mm
	1/2.5"	5.7mm×4.3mm
	1/2.3"	6.2mm×4.6mm
	1/2"	6.4mm×4.8mm
	1/1.8"	7.1mm×5.4mm
	2/3"	8.8mm×6.6mm
工作距离		85mm
分辨率		8.39μm
F.NO.		12.4
TV畸变		0.002%
景深*1		1.00mm
N.A.		0.04
最大Sensor尺寸		2/3"
接口类型		C型
照明方式		--
工作温度		-10℃~+50℃

*1: 理论值计算(取弥散斑直径Φ0.04mm计算),实际应用时取其1/2的范围时效果最佳。



